

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 09.12.2019



TIKKURILA

FEELINGS MOISTURE STOP



ОПИСАНИЕ

Препарат за спиране на влагата, образуващ влагонепроницаем слой

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Особено подходящ за влажни помещения като кухни, бани, душ кабини, сервизни помещения, басейни и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Подходящ за покритие на мазилка, строителни блокчета и дъски и др. Може да се използва върху повърхности, предварително покрити с бои на водна основа, алкидни или киселинно катализирани бои и стенни покрития от стъклени влакна.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно до момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.



FEELINGS MOISTURE STOP

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветови нюанси	Прозрачен
Покривност	4-6 м ² /л неразреден. Горепосоченото трябва да се използва като ориентир, тъй като реалната покривна норма ще зависи от много фактори, включително текстура, порьозност и метод на приложение.
Обем на кутията	3 литра
Начин на полагане	Подходящ за нанасяне с четка, валик или спрей. Разреждане: при необходимост се разрежда с вода.
Време на съхнене (23°C и 50% относителна влажност на въздуха)	Нормално съхнене на допир 4 часа и покриване с боя Feelings Extra Durable след приблизително 4 часа.
Плътност (кг/литър)	Приблизително 1.2 кг/л, ISO 2811
Обем сухо вещество (%)	39
ЛОС	(категория A/i) 140 гр./л (2010)
Съхранение	Да се пази от замръзване

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя по най-добрия начин. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.



FEELINGS MOISTURE STOP

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия на приложение

Всички повърхности, които ще бъдат боядисвани, трябва да са сухи, температурата на въздуха да бъде най-малко +10°C и относителната влажност на въздуха да бъде под 80%.

Подготовка на повърхността

Отстранете всички замърсявания и прах. Ако повърхността, която ще се третира, има повреди от плесен, разберете причината за тях и ги поправете внимателно преди боядисване. Отстранете отпуснатата, люспеща се боя с цикла. Отстранете изцяло виниловите стенни покрития и керамичните плочки. Шлайфайте гланцовите боядисани повърхности до матово състояние. Измийте повърхността с Maalipesu (почистващо средство), ако е необходимо, и изплакнете внимателно с вода. Китвайте бетон, мазилка и др. повърхности с Presto LV Humid Room Filler. Шлайфайте повърхността и отстранете праха от шлайфането.

Нанасяне

Разбъркайте добре Feelings Moisture Stop преди употреба. Нанесете два слоя препарат за спиране на влагата с валеж и завършете ъглите и отворите за врати и прозорци с четка. Оставете да изсъхне в продължение на 1-4 часа между третиранията. Нанесете финално покритие Feelings Extra Durable около 4 часа след втората обработка с препарата за спиране на влагата.

Почистване на инструменти

Почистете инструментите с вода. За отстраняване на леко засъхнала боя се препоръчва Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner.

Опазване на околната среда и безопасно изхвърляне на отпадъци

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи кутии или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя по най-добрия начин. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.