



TIKKURILA JOKER

УСТОЙЧИВА МАТОВА ИНТЕРИОРНА БОЯ

ОПИСАНИЕ


Без разтворители, устойчива на миене, матова боя, която създава повърхности като коприна.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За боядисване на тавани и стени в дневни, спални и детски стаи, както и антрета, кухни и други подобни сухи помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За интериорно боядисване. Подходяща за боядисване върху мазилка, бетон, облицовки, тухли, картон, дървени повърхности, гипсокартон, ПДЧ и плоскости от дървесни влакна. Подходяща както за нови, така и за боядисани повърхности. Не е подходяща за боядисване на врати и мебели.



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.

JOKER

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои	A BASE, C BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Feel the Color, Feelings colour collection, Symphony Color System, Deco Grey colour card, Deco Grey Opaques, Feel the Color 2020, Colour Now 2022, Colour Now 2023. Може да се тонира в цветовете на Tikkurila.
Гланц	Мат. 5/RT-класификация
Покритие	Теоретично покритие: 8 - 12 м ² /литър. Препоръчителна дебелина на сухия филм: 32- 47µm. Практическото покритие зависи от начина на нанасяне, условията, формата и грапавостта на повърхността, която трябва да бъде обработена.
Обем на кутията	A BASE: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 7.2 л, 9 л, 18 л C BASE: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 7.2 л, 9 л
Разредител	Вода.
Метод на нанасяне	Валяк, четка или спрей. Безвъздушно пръскане – дюза 0.015"– 0.021" – разреждане 0–10% от обема.
Време за съхнене	До ниво на неполепване на прах – след 30 минути. Повторно нанасяне след 1–2 часа.
Плътност (кг/литър)	Приблизително 1.3 кг/литър, в зависимост от цвета, ISO 2811
Химическа устойчивост	Устойчива на почистване с леки почистващи препарати.
Устойчивост на мокро триене	SFS-EN 13300 клас I, ISO 11998.
Устойчивост на топлина	85°C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3
Обем на твърди частици (%)	40
ЛОС	(кат. A/a) макс. 30 г/л. (2010). Joker съдържа по-малко от 2 г/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване. Недобре затворените или наченати кутии и/или тонирани продукти не издържат дълго време на съхранение. Тонирани продукти трябва да бъдат използвани през същия сезон на боядисване.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



JOKER

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се боядисва, трябва да е суха, температурата на въздуха да е най-малко +10°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Почистете новите повърхности, като премахнете замърсяванията и праха. Ако е необходимо, загладете повърхността с подходящ кит Presto и шлайфайте повърхността, след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането. Грундирайте, например с грунд Varma.

Предишно боядисани повърхности:

Измийте повърхностите с почистващ препарат Seinäpesu. Шлайфайте боядисаните повърхности до мат. Отстранете праха от шлайфането. Запълнете всички пукнатини и отвори с подходящ кит Presto и шлайфайте, след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането. Ако е необходимо, грундирайте например с грунд Varma преди нанасяне на окончателното покритие.

Боядисване

Преди употреба разбъркайте добре Joker и, ако е необходимо, разрежете с вода. Нанесете 1–2 слоя с валик, четка или чрез пръскане.

Почистване на инструментите

Премахнете излишната боя от инструментите и почистете с вода. Почистете инструментите с вода и сапун. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на леко втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Ако е необходимо, най-рано след около 1 месец след нанасянето.

Почистете повърхностите с неутрален почистващ препарат (pH 6-8) и, например, гъба или кърпа. Силно замърсените повърхности може да се почистят с леко алкален почистващ разтвор (pH 8-10) и кърпа или гъба за почистване. След почистването, старателно изплакнете повърхността. Когато приготвяте почистващия разтвор спазвайте инструкциите за разреждане, дадени от производителя на почистващия разтвор.

След обработката на повърхностите, те трябва да се пазят няколко седмици, тъй като при нормални условия продуктът ще достигне окончателна твърдост и устойчивост след около един месец. Ако повърхностите трябва да бъдат почистени скоро след приключването, почистете ги внимателно с влажна кърпа.

Поддържаща обработка

Повърхностите, боядисани с Joker могат да се поддържат боядисани със същата или същия вид боя на водна основа. Вижте Подготовка на повърхността.

Опазване на околната среда и безопасно изхвърляне на отпадъци

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Свеждайте до минимум загубата на боя, като преценявате колко боя ще ви трябва. Повторната употреба на боята може ефективно да сведе до минимум въздействието на продуктите върху околната среда. Върнете неизползваната боя в контейнера за повторна употреба.



JOKER

Здраве и безопасност

Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и последващите изменения, продуктът не е класифициран като опасен. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа С(М)IT/MIT (3:1). Носете предпазни ръкавици. Ако вентилацията по време на нанасяне чрез пръскане е недостатъчна, използвайте респиратори с комбиниран филтър AP, филтър за газ/прах (EN405:2001).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.