



TIKKURILA KIVA 10

МНОГОЦЕЛЕВИ МЕБЕЛЕН ЛАК, МАТ



ОПИСАНИЕ


Непожълтяващ, подлежащ на тониране акрилен лак на водна основа за вътрешна употреба.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Мебели като маси, столове, библиотеки и т.н., играчки ламперии, дървени тавани, врати и подобни повърхности. Подходящ е също и за защитно лакиране на оцветени повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За дървени повърхности в сухи вътрешни пространства, според указанията. Не е подходящ за обработка на подове (за лакиране на подове, използвайте подов лак Parketti-Ässä).



KIVA 10

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои	EP BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Цветова карта на интериорни дървени разцветки и лакове. Вечен, полупрозрачен. Може да се тонира в полупрозрачните цветове на Tikkurila.
Гланц	Мат
Покривност	8–14 м ² /литър. Реалната норма на разстилане зависи от вида, порьозността и твърдостта на дървото
Обем на кутията	0.225 л, 0.9 л, 2.7 л
Метод на нанасяне	Четка, гъба, или спрей
Време за съхнене	Суша на допир след 1/2 час. Възможност за шлайфане и повторно нанасяне след 2–3 часа. Готов за употреба на следващия ден. Лакираната повърхност ще достигне окончателната си твърдост след около две седмици. Избягвайте силни удари, почистване и поставяне на лепкави и горещи предмети върху лакираната повърхност през това време.
Плътност (кг/литър)	1.0 кг/литър, ISO 2811.
Химическа устойчивост	Устойчива на почистващи химикали и леки разтворители, като бял спирт. Всички цветни петна от кафе, чай и др. трябва незабавно да се изтрият. Добре устоява на мазнини и грес.
Обем на твърди частици (%)	32
ЛОС	ЛОС (кат. А/е) 130 г/л (2010). Kiva съдържа ЛОС макс. 130 г/л/
Съхранение	Да се пази от замръзване.



KIVA 10

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се обработва, трябва да е суха, температурата на въздуха да е най-малко +10°C и относителната влажност на въздуха между 30% и 80%.

Подготовка на повърхността

Нови дървени повърхности

Почистете дървената повърхност от замърсявания и прах. Навлажнете леко повърхността с вода, оставете да изсъхне и шлайфайте стърчащите влакна от дървото. Отстранете праха от шлайфането.

Лакирани повърхности:

Измийте повърхността с почистващ препарат Maalipesu и внимателно изплакнете с вода. Шлайфайте повърхността да матирате. Ако лакираната повърхност е в много лошо състояние, отстранете лака изцяло с препарат за премахване на боя, или чрез шлайфане. Обработете го като нова дървена повърхност.

Лакиране

Разбъркайте старателно мебелния лак KIVA до дъното на кутията преди, и от периодично по време на употреба. Ако е необходимо, разрежете с вода. Нанесете 2-3 слоя с четка, гъба, или спрей.

Ако използвате тониран продукт, първо направете пробно нанасяне на отделно парче дърво, за да сте сигурни в правилния цвят. Окончателният цвят на обработената повърхност зависи от вида, твърдостта и оригиналния цвят на дървото и от броя слоеве. Разрежете тонирания лак до около 20-30% с вода за първия слой. Обикновено, желаният цвят и ниво на гланц може да се постигнат след нанасяне на два слоя. Винаги обработвайте повърхностите без прекъсване и, при по-големи повърхности – няколко дъски наведнъж, за да постигнете еднакъв цвят.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Отстранете излишната боя от инструментите. Почистете инструментите с вода. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Ако е необходимо, най-рано след приблизително две седмици след нанасяне на лака:

Почистете повърхността с влажен инструмент за почистване, мека четка, гъба или кърпа и неутрален почистващ разтвор (pH 6-8). Не оставяйте повърхността влажна. Почиствайте много силно замърсените повърхности с лек алкален почистващ разтвор (pH 8-10) и кърпа за почистване, или гъба. Изплакнете повърхността внимателно.

Поддържаща обработка

Повърхностите, лакирани с мебелен лак Kiva може да се обработват с подобен лак на водна основа. Вижте „Подготовка“.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Носете предпазни ръкавици. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.