



TIKKURILA

LIITU

БОЯ ЗА ЧЕРНА ДЪСКА

ОПИСАНИЕ

Боя на водна основа за боядисване на черни дъски.

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
УПОТРЕБА**

За стени, мебели.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОДУКТА**

За създаване на повърхност върху черните ученически дъски.
Тебеширът добре адхерира към повърхността на дъската и лесно
се почиства.



LIITU

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основни бои	А База и С База
Цветови нюанси	Цветови каталози: Symphony Color System, Feel the Color Може да се тонира по каталога Tikkurila colors. Стандартен цвят черен.
Гланцовост	Матова
Покривност	8-10 кв.м./л
Обеми на кутията	А БАЗА: 0,225 л, 0,9 л. С БАЗА: 0,225 л, 0,9 л.
Разредител	Вода
Начин на нанасяне	Валяк, четка или чрез пръскане. Конвенционално пръскане, налягане на дюзата 3-4 бара, дюза 1,6” – 1,8”, разреждане 15-30 об.%. Безвъздушно пръскане: налягане на дюзата 140-160 bar, дюза 0,011” – 0,013”, разреждане 0 – 5 об.%. Нанасяне с въздушно пръскане под високо налягане: налягане на дюзата 140-160 бара, налягане на пулверизиращия въздух 2 бара, дюза 0,011” – 0,013”, разреждане 0-5 об.%. Повторно нанасяне след около 6 часа. Повърхността е готова за използване след около 1 седмица.
Време на съхнене	
Съпротивление на мокро почистване	SFS-EN 13300 клас I, ISO 11998
Обем на твърдо вещество (%)	39.
ЛОС	(кат. A/a) 30 г/л(2010). Liitu съдържа ЛОС макс. 30 г/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване.



LIITU

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Повърхността, която ще се боядисва, трябва да е суха, температурата на въздуха да е най-малко + 8° C и относителната влажност на въздуха до 80%.

Подготовка

Небоядисвани повърхности:

Отстранете замърсяванията и праха от повърхностите. Изравнете повърхностите с подходящия кит Presto, ако е необходимо, и изшкурете сухата повърхност. Почистете праха. Грундирайте стените с Varma Primer, а за мебели с Helmi Primer или Otex Akva.

Боядисвани преди това повърхности:

Измийте предварително боядисаните повърхности с почистващия препарат Maalipesu, съгласно инструкциите на етикета. Оставете да изсъхне. Изшкурете повърхността и почистете праха. Запълнете всички отвори и пукнатини с подходящ продукт Presto. Грундирайте с подходящ продукт като Varma Primer, Helmi Primer или Otex Akva, ако е необходимо.

Боядисване

Разбъркайте Liitu добре преди използването ѝ. Разреждете с вода, ако е необходимо. Нанесете с валик, с четка или чрез пръскане 1-2 слоя.

Почистване на инструментите

Непосредствено след използването им, почистете инструментите с вода. Преди почистване отстранете колкото може повече боя от инструментите за боядисване. Препоръчва се почистващия препарат Tikkurila Tool Cleaner за отстраняване на леко втвърдена боя.

Инструкции за поддръжка

Почистване най-рано приблизително 1 месец след боядисване, ако е необходимо: Повърхностите се почистват с неутрален (pH 6-8) разтвор за миене на съдове и мека четка, гъба или кърпа за почистване. Почиствайте силно замърсени повърхности със слабо алкален (pH 8-10) детергент, използвайки например почистваща кърпа или гъба. Измийте внимателно повърхността от детергента.

Продуктът постига своята крайна твърдост и издръжливост след един месец при нормални условия, поради което повърхностите трябва да се обработват внимателно няколко седмици след боядисване. Ако повърхностите трябва да бъдат почистени скоро след приключването им, почистете ги леко с мека четка или навлажнена кърпа за почистване.

Поддържаща обработка

Повърхностите, боядисани с Liitu боя, могат да се пребоядисват директно с Liitu боя. Виж Подготовка.

Опазване на околната среда и депониране на отпадъците.

Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи опаковки или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здравеопазване и безопасност

Носете защитни ръкавици. Предупреждение! По време на нанасяне под формата на спрей могат да възникнат опасни за дихателния тракт капчици. Не вдишвайте капчиците или аерозола. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H)-он (BIT) и реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Този продукт съдържа биоцид за предпазване на продукта по време на съхранение. Съдържа: реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.