



TIKKURILA

LUJA 20**ВИСОКОУСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ, ПОЛУМАТ****ОПИСАНИЕ**


Специална акрилна боя. Продуктът съдържа агент против мухъл, който предпазва боята. Боята има ниско ниво на емисии на ЛОС и е сертифицирана от Nordic Swan Ecolabel и EU Ecolabel.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Интериорни стени и тавани в помещения, където се изисква висока устойчивост на миене и износване, например кухни, коридори или стълбища. Подходящ е за нови и за вече боядисвани повърхности от бетон, мазилка, пълнежи с кит, тухла, ПДЧ, гипскартон и дървен фазер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Продуктът съдържа агент против мухъл, който го прави подходящ за помещения с висока влажност. Подходящ е за обществени помещения, например фойета, болнични коридори, пациентски стаи и други повърхности, които са изложени на по-високо от обичайното натоварване. Продуктът е подходящ също и за помещения в хранителната индустрия (напр. млекопреработване, пекарни).



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.

LUJA 20

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои	A BASE, C BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Symphony Color System, Feel the Color, Deco Grey colour card, Deco Grey Opaques, Feel the Color 2020, Color Now 2022, Color Now 2023. Могат да се тонират в цветове на Tikkurila. Фабрично готов нюанс G497.
Гланц	Полумат. 4/RT-класификация
Покривност	Теоретична покривност: 8-12 м ² /литър. Практическата покривност зависи от начина на нанасяне, условията, формата и грапавостта на повърхността, която трябва да бъде обработена.
Обем на кутията	A BASE: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л C BASE: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л ФАБРИЧНО ГОТОВ НЮАНС: 18 л
Метод на нанасяне	Четка, валик или безвъздушно пръскане – дюза 0.015"–0.021" – разреждане 0-5% от обема
Време за съхнене	Изсъхване на допир след приблизително 2 часа. Повторно нанасяне след около 4 часа.
Плътност (кг/литър)	приблизително 1.2 кг/л, ISO 2811.
Химическа устойчивост	Устойчива на бял спирт и други разтворители.
Устойчивост на миене	Много добра. Може също да се мие с почистващи препарати и дезинфектанти, използвани в болници.
Устойчивост на мокро триене	SFS-EN 13300 клас I, ISO 11998.
Устойчивост на топлина	85°C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3.
Обем на твърди частици (%)	40
ЛОС	(кат. A/a) 30г/л (2010). Luja 20 съдържа ЛОС макс. 10 г/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване. Недобре затворените или наченати кутии и/или тонирани продукти не издържат дълго време на съхранение. Тонирани продукти трябва да бъдат използвани през същия сезон на боядисване.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



LUJA 20

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се боядисва, трябва да е суха, температурата на въздуха да е най-малко +5°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Почистете новите повърхности, като премахнете замърсяванията и праха. Ако е необходимо, загладете повърхността с подходящ кит Presto и шлайфайте повърхността, след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането. Грундирайте с Luja Universal Primer, Ykköspohja или Varma Primer.

Предишно боядисани повърхности:

Измийте предишно боядисаните повърхности с измиващ препарат Maalipesuor Seinäpesu, съгласно указанията за употреба и оставете да изсъхне. Отстранете свободната, лющеща се боя с шпакла. Шлайфайте твърдите, гланцови повърхности до матиране. Отстранете праха от шлайфането. Запълнете отворите и пукнатините с подходящ кит Presto. Шлайфайте кита и отстранете праха. Ако е необходимо, преди окончателното нанасяне грундирайте с Luja Yleispohjamaali, Ykköspohja или Varma primer.

Боядисване

Разбъркайте боята Luja добре преди употреба. Нанесете 1-2 слоя с четка, валик или чрез пръскане.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Ако е необходимо, най-рано след около 1 месец след нанасяне. Почистете повърхностите с неутрален препарат (pH 6-8) и мека четка, гъба или кърпа. Силно замърсените повърхности могат да се почистват с леко алкален почистващ разтвор (pH 8-10) и кърпа за почистване или гъба.

След почистване внимателно изплакнете повърхностите. Когато пригответе почистващия разтвор, спазвайте указанията за разреждане, дадени от производителя на препарата. След боядисване, повърхностите трябва да се пазят няколко седмици, тъй като при нормални условия продуктът ще достигне окончателна твърдост и устойчивост след около един месец. Ако е необходимо почистване на повърхностите скоро след обработката, почистете ги внимателно като използвате мека четка или мокра кърпа.

Поддържаща обработка

Повърхности, боядисани с боя Luja могат да бъдат боядисани повторно със същата или подобна боя на водна основа. Вижте Подготовка на повърхността.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъци

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и последващите изменения, продуктът не е класифициран като опасен. Носете предпазни ръкавици. Внимание! При пулверизация може да се образуват опасни за вдишване капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Тази боя съдържа биоциден продукт за предпазване на сухия филм. Съдържа 3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат. Този продукт съдържа биоциден продукт за предпазване на продукта по време на съхранение. Съдържа С(М)IT/MIT (3:1). Носете предпазни ръкавици.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.