



TIKKURILA

LUJA YLEISPOHJAMAALI

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ГРУНД

ОПИСАНИЕ

Акрилен грунд. Продуктът съдържа агент против мухъл, който предпазва боята.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Стени и тавани в закрити помещения. Подходящ като грунд за бои Luja и интериорни акрилни бои Tikkurila. Също и под тапети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За грундиране на повърхности от бетон, мазилка, облицовки, тухли, картон, ПДЧ, гипсокартон и дървен фазер. Подходяща както за нови, така и за боядисани повърхности. Също прилепва добре към предходно боядисани чисти повърхности с дисперсионни, алкидни, епоксидни и киселинни бои.



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.

LUJA YLEISPOHJAMAALI

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои

AP BASE

Цветови нюанси

Цветови карти:

Symphony Color System, Feel the Color 2020, Color Now 2022.

Светлите нюанси могат да се тонират в цветове на Tikkurila. Точността на цвета може да се различава от мострата.

Гланц

Пълен мат. 6/RT-класификация

Покривност

Теоретична покривност: 8 м²/литър.

Практическата покривност зависи от начина на нанасяне, условията, формата и грапавостта на повърхността, която трябва да бъде обработена.

Обем на кутията

0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

Метод на нанасяне

Нанасяне с четка, валик или безвъздушен спрей. – дюза 0.015"–0.021" – разреждане 0–10% обем-%

Време за съхнене

Изсъхване на допир след приблизително 30 минути.
Повторно нанасяне след 2 часа.

Плътност (кг/литър)

1.4 кг/литър, ISO 2811.

Химическа устойчивост

Устойчив на почистващи химикали и леки разтворители, като бял спирт.

Устойчивост на мокро триене

SFS-EN 13300 клас II, ISO 11998.

Устойчивост на топлина

85°C, ISO 4211-3.

Обем на твърди частици (%)

39

Съхранение

Да се пази от замръзване. Недобре затворените или наченати кутии и/или тонирани продукти не издържат дълго време на съхранение. Тонирани продукти трябва да бъдат използвани през същия сезон.



LUJA YLEISPOHJAMAALI

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се боядисва, трябва да е суха, температурата на въздуха да е най-малко +5°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Почистете небоядисаните повърхности от всякакви замърсявания и прах. Ако е необходимо, загладете повърхността с подходящ кит Presto и шлайфайте повърхността, след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането.

Предишно боядисани повърхности:

Измийте предходно боядисаните повърхности с почистващ препарат Maalipesu и внимателно изплакнете с вода. Запълнете отворите и пукнатините с подходящ Presto кит и шлайфайте, след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането.

Боядисване

Преди употреба разбъркайте добре Luja Yleispohjamaali и, ако е необходимо, разреждете с вода. Нанесете с валик, четка или пистолет за боядисване. Финишната боя може да бъде например Luja, Remontti-Ässä или Ässä finishing paint.

Покритие

Завършете повърхността с боя Luja Finishing Paint, Remontti-Ässä или Ässä finishing paint.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Ако е необходимо, най-рано след приблизително около 1 месец след обработка на повърхността.

Почистете повърхностите с добре изстискана, влажна мека гъба или почистваща кърпа и неутрален разтвор за почистване (pH 6–8). Когато приготвяте почистващия разтвор спазвайте указанията за разреждане, дадени от производителя на препарата. Повърхността не трябва да остава мокра след почистването.

След обработката, повърхностите трябва да се пазят няколко седмици, тъй като при нормални условия продуктът ще достигне окончателна твърдост и устойчивост след около един месец. Ако повърхностите трябва да бъдат почистени скоро след обработката им, почистете ги внимателно с влажна кърпа.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъци

Да се избягва разливането в канали, водни системи и почви. Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Да не се допуска изпускане в околната среда. Носете предпазни ръкавици. Внимание! При пулверизация може да се образуват опасни за вдишване капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) и 2-октил-2H-изотиазол-3-он (OIT). Може да предизвика алергична реакция. Тази боя съдържа биоциден продукт за предпазване на сухия филм. Съдържа OIT. Този продукт съдържа биоциден продукт за предпазване на продукта по време на съхранение. Съдържа C(M)IT/MIT (3:1).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.