



TIKKURILA

OPTIVA PRIMER



ОПИСАНИЕ

Дълбоко матиращ акрилен грунд на водна основа за вътрешни стени и тавани. Може да се използва като бяло или за тониране*.

* Налични нюанси от AP Base.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Предназначен за боядисване на картон-гипсокартон, мазилка, цименто-варови мазилки и бетонни повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

НАМАЛЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА КРАЙНОТО ПОКРИТИЕ

- Намалява абсорбцията на повърхността.

ИЗРАВНЕНА ГРУНДИРАНА ПОВЪРХНОСТ

- По-добра адхезия на крайното покритие

БЛАГОПРИЯТЕН ЗА ЗДРАВЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

- Екологична формула и сертификат за най-високо качество – ЕС Ecolabel.

- Препоръчан от Полското дружество по алергии*.

- Минимално – при спазване на съответния стандарт – съдържание на летливи органични съединения – под 1.5 г/л.

* Препоръката на Полското дружество по алергии (РТА) се отнася за продукта, след като боядисаната повърхност е напълно суха и помещението е старателно проветрено.



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.

OPTIVA PRIMER

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои	AP BASE
Цветови нюанси	Светли нюанси от каталог Tikkurila Symphony. Поради спецификата, нюансът на продукта може да се различава от този в каталога.
Гланц	Пълен мат.
Покривност	6–8 м ² / литър за един слой. Покривността зависи от много фактори като абсорбируемост, текстура на основата, метод на нанасяне и цвят.
Обем на кутията	0.9 л, 2.7 л, 9 л
Разредител	Вода. Ако е необходимо, разредете с вода до 5%.
Метод на нанасяне	Четка, валик, пръскане (дюза: 515, налягане: 150 бара).
Време за съхнене	При температура +23°C и относителна влажност на въздуха 50%, боята се нуждае от приблизително 1 час, за да изсъхне.
Плътност (кг/литър)	Приблизително 1,4
ЛОС	Кат. A/g. От 2010 г. допустимото съдържание на ЛОС е по-малко от 30 г/л. Продуктът съдържа минимално количество летливи органични съединения – под 1.5 г/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. Съхранявайте и транспортирайте в плътно затворени контейнери при температури между +5°C и +25°C. Затворете контейнера внимателно за следваща употреба. Продуктът трябва да се транспортира и съхранява в контейнери, които го предпазват от въздействие на атмосферни влияния, при температура между +5°C и +25°C. Продуктът трябва да се транспортира и съхранява в контейнери, които го предпазват от въздействие на атмосферни влияния. Температурата на съхранение и транспортиране трябва да бъде между +5°C и +25°C. Затворете плътно опаковката веднага след употреба. Плътно затворената опаковка трябва да се съхранява в помещение с температура не по-ниска от +5° C и не по-висока от +25° C, като се предпазва от замръзване и пряка слънчева светлина.



OPTIVA PRIMER

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Всички повърхности, предназначени за покриване, трябва да са сухи, температурата на въздуха не трябва да бъде по-ниска от +5°C и не по-висока от +25°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Финишно покритие

Преди боядисване, разбъркайте старателно боята и, ако е необходимо, разредете с вода до 5%. Грундирайте неоцветените повърхности на стени и тавани с един слой грунд Tikkurila Optiva Primer. Нанасянето на финално покритие трябва да се извърши след минимум 4 часа.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Отстранете, колкото можете повече боя от бояджийските инструменти преди почистването. Преди измиване, инструментите трябва да се избършат старателно, за да се отстрани възможно най-много боя. Почистете инструментите с вода веднага след работа.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Течните отпадъци трябва да бъдат унищожени в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Не изхвърляйте течни отпадъци в канализацията. Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Сведете до минимум загубата на боя, като прецените колко боя ще ви трябва. Повторната употреба на боята може ефективно да сведе до минимум въздействието на продуктите върху околната среда. Върнете неизползваната боя в контейнера за повторна употреба.

Здраве и безопасност

Носете предпазни ръкавици. Информационен лист за безопасност е наличен при поискване. Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни за вдишване капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реактивна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реактивна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Ако вентилацията по време на нанасяне чрез пръскане не е недостатъчна, използвайте респиратори с комбиниран филтър AP, филтър за газ/прах (EN405:2001). След нанасяне на продукта в затворени помещения е необходимо проветряване, докато изчезне миризмата и едва след това помещенията са годни за използване. Пазете продукта далеч от деца. Препоръката на Полското дружество по алергии се отнася за продукта, след като боядисаната повърхност е напълно суха и стаята е старателно проветрена.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.