

ИНТЕРИОР

НА ВОДНА ОСНОВА

FLOETROL®
ДОБАВКА ЗА БОИ НА ВОДНА ОСНОВА

Описание на продукта	FLOETROL® е акрилно средство, което прави така, че интериорни и екстериорни, емулсионни и акрилни бои, включително акрилни бои за дърво, да работят като боите на маслена основа. За разлика от вредните разреждатели, FLOETROL® запазва присъщото качество на боята, без да се отрази на външния ѝ вид или на времето на съхнене. Идеална при пръскане - FLOETROL® намалява до 20% налягането, без да влияе на начина на разпръскване и намалява износването и разкъсването на накрайниците; предотвратява запушване на накрайниците в пистолетите за безвъздушно пръскане, както и замръзване на буталото в пистолетите.
Свойства	• Помага боята да се разтича - премахва следите от четки и валици. • Позволява на боята да работи при тежки метеорологични условия, като екстремни горещи и ниски температури или висока влажност. • Удължава времето на съхнене на боята, когато създавате изкуствени финишни ефекти. • При нанасяне с валик осигурява финиш, подобен на получен чрез пръскане. • Намалява запушването на накрайника и предотвратява замръзването на буталото при пръскане с пистолет. • Удължава живота на пистолета и частите му. • Подобрява структурата на пръскането и осигурява по-добро покритие. • Намалява натиска на валика върху повърхността и избягва натрупването на боя върху краищата му.
Основни приложения	• За вътрешна и външна употреба. • Добавка за покрития на водна основа - емулсии, акрилни, винилни. • Бои, байцове за дърво, лакове (НЕ прозрачни).
Технически данни	Гланцовост: N/A Тип: Акрилна. Разтворител: Вода Специфично тегло (при 20°C): 1,007 +/- 0,01 Физическо състояние: Течност Съдържание на твърдо вещество: 12 % +/- 2 Запалимост: Не е класифициран като запалим. Точка на възпламеняване: N/A Срок на годност: Минимум 1 година в оригинална, неотваряна опаковка. Опаковки: 1 л, 2,5 л, 10 л. Цвят и мирис: Млечно бял. Лек мирис на боя. Време на съхнене: Съгласно инструкциите на производителя. ЛОС: Не надхвърля 0.5 %

Инструменти за нанасяне	Четка. Валяк. Чрез пръскане: Безвъздушно, HVLP пистолет или с чашка.
Добрата практика на нанасяне	Покрийте всичко, което не искате да боядисвате. Нанасяйте при температура между 5°C and 35°C. Винаги смесвайте малко количество FLOETROL® и боя, за да проверите съвместимостта. Забележка: Количеството добавено FLOETROL® няма да промени цвета или гланца на матова или полугланцова емулсия или акрилна боя. FLOETROL® може да намали гланцовостта на гланцови бои.
Подготовка на повърхността	Подгответе повърхността съгласно инструкциите на производителя. Отстранете всички хлабави и лющещи се материали. Обработете всеки органичен растеж с фунгициден разтвор или смес от 1 част вода и 1 част белина (оставете разтвора за избелване да действа 15 минути), изплакнете обилно и оставете да изсъхне.
Нанасяне	Разбъркайте боята добре и нанесете нормално. Ако боята се точи, съгъства се прекалено бързо, не се изравнява или не се разстила добре, добавете FLOETROL®, докато боята се разстила гладко, лесно и осигурява достатъчно "мокър ръб". Оставете четката, валякът или пръскачката да бъдат вашия водач. Разклатете опаковката FLOETROL® добре преди употреба. Добавете FLOETROL® към боята и разбъркайте сместа внимателно. Нанесете сместа по обикновен начин. Добавяйте FLOETROL® към боята, следвайки указанията по-долу: Четка или валяк Добавете около 7-10% на литър боя. Ако боята е плътна или при екстремни температури може да се добави FLOETROL® постепенно до 15% на литър. HVLP & Пръскачка с чаша Добавете 5-10% на литър боя. Количеството зависи от консистенцията и свойствата на течливост на боята. Ако изглежда, че боята се уплътнява, добавете чаена лъжичка вода на литър вода за разреждане. Безвъздушно пръскане Добавете до 10% на литър боя. Faux финиш Добавете 20-25% на литър боя. Не добавяйте прекалено много добавка за вертикални повърхности.
Покривност	Действителната покривност варира в зависимост от начина на нанасяне, типа, текстурата, възрастта и порьозността на дървото.
Ограничения	Да не се използва за прозрачни лакове. Не добавяйте FLOETROL® към бои на маслена и алкидна основа, включително глицерофталова боя. За тези бои използвайте Owatrol® Oil *.
Почистване	Сапун и вода.

Съхранение Останалото количество FLOETROL® да се прехвърли в по-малък, херметически затворен пластмасов или стъклен контейнер.

Да се пази от замръзване и високи температури.

Обща информация Полагат се всички грижи, за да се гарантира, че информацията, предоставена в този технически информационен лист, е точна. OWATROL INTERNATIONAL не е в състояние да гарантира резултатите, тъй като нямаме контрол над условията, при които нашите продукти се използват. За допълнителни съвети и информация, моля, свържете се с нашия технически отдел по e-mail на info@owatrol.com или местния агент на OWATROL за вашата страна.

Посочената по-горе информация е вярна към датата на издаването ѝ.

Всички останали продукти на OWATROL, посочени в този документ, трябва да се използват съгласно указанията на етикета и техническите информационни листи.

Безопасност Обърнете се към информационния лист за безопасност (MSDS) на www.owatrol.com и текста върху опаковката. Да се пази от достъп на деца.

Дата на издаване Февруари, 2012 г.

* Същият производител