

JEDYNKA® FASADOWA АКРИЛНА БОЯ ЗА ФАСАДИ И ИНТЕРИОР



- ✓ Дълготрайни цветове
- ✓ Устойчива на атмосферни условия
- ✓ Лесно нанасяне
- ✓ Ефект на унифицираната повърхност, без следи от четка
- ✓ Екологична рецепта
- ✓ Висока покривност: около 8 м²л за един слой

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Екологична дисперсия - акрилна боя за външно и вътрешно приложение. Създава матови повърхности, устойчиви на атмосферни условия, осигурява дълготраен декоративен ефект. Продуктът има много добра адхезия към повърхността. Микропорестият слой боя осигурява микро вентилация на боядисаната повърхност.

ПРИМЕРИ ЗА УПОТРЕБА

Продуктът се използва за декоративно и защитно покритие върху външни циментови и цименто-варови мазилки, както и за стени и тавани в жилищни, офисни и обществени сгради и за декоративно боядисване на бетонни повърхности.

НАНАСЯНЕ

1) ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Новите, небоядисвани повърхности трябва да бъдат сухи и щателно почиствани от всякакви лющещи се бои, прах, мазнини и други замърсявания, които могат да увредят адхезията на боята. Новите мазилки и бетонни основи могат да бъдат боядисани след 4 седмици естествено стареене (препоръчваме да изчакате с боядисване на нови сгради след първия отоплителен сезон, през което време строителната влажност ще се изпари), след грундиране с JEDYNKA® FASADOWA, разредена с вода до 30%. В случай на ремонт отстранете всякаква лющеща се стара боя, обработете варовиковите основи чрез пясъкоструене и гланцовите повърхности матирайте чрез шлайфане, след което повърхностите да се почистят от праха и да се измият с вода преди боядисване. Слоеве от вар и лепило трябва да се отстранят напълно, за да се разкрие мазилката. Неравни повърхности, пукнатини трябва да се изравнят с циментова-варова шпакловка и след това грундирани с разредена боя.

2) БОЯДИСВАНЕ

Боята може да се нанася с четка, валик или чрез безвъздушно пръскане.

Преди нанасянето боята да се разбърка добре. Продуктът не се нуждае от разреждане. Препоръчва се да се нанесат 2-3 слоя. Не се разрешава добавка на вар или талк към продукта. Боята изсъхва след около 2 часа. Последващи слоеве могат да се нанасят не по-рано от след 4 часа. Боядисването да се извършва при температури от +5°C до +25°C.

Забележка! За да се избегнат разлики в нюансите, използвайте боя от една и съща производствена партида.

РАЗРЕДИТЕЛ/ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Избършете излишъка боя от инструментите преди почистване. Разредител/почистване на инструментите: вода.

ЦВЕТОВЕ

Бял, като база се тонира в 237 нюанса.

СТЕПЕН НА ГЛАНЦОВОСТ

Мат

ПОКРИВНОСТ

До 8 м²/л за един слой. Действителните скорости на разстилане зависят от абсорбиращата способност на основатта и начина на нанасяне.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

36 месеца от датата на производство в оригинални затворени опаковки.

ОПАКОВКИ

Бяла/база – 0,9 л; 2,7 л; 9 л.

ОКОЛНА СРЕДА

Да се пази далеч от достъп на деца. При работа носете подходящо работно облекло и защитни ръкавици. Затворените участъци трябва да бъдат добре проветрени след нанасянето, докато мирисата изчезне, след което те могат да бъдат използвани. Преди почистване избършете излишъка боя от инструментите. Празните опаковки, както и опаковките с остатъци от боя да се предават в специални места, където се събират такива отпадъци. Точна информация за изхвърлянето на отпадъци може да бъде намерена в местния офис на общината. Съдържа реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС по. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС по. (3: 1), 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он (BIT) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (MIT)]. Може да предизвика алергична реакция. Този продукт съдържа биоциден продукт за запазване на продукта по време на съхранение. Съдържа 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (MIT), 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он (BIT) и реакционна маса на: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС по. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС по. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Информационен лист за безопасност наличен при поискване от клиента.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Транспортирайте и съхранявайте в плътно затворени контейнери при температури от +5°C до +25°C. Съхранявайте в сухи и просторни помещения. Забележка! Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Вискозитет (+23°C) KU	100-110
Плътност	около 1,5 гр/см ³
Време на съхнене при температура +23°C	2 – 3 часа

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Кат. А/с. Допустимо съдържание на ЛОС от 2010 г. - 40 гр/л. Продуктът съдържа под: 40 гр/л ЛОС.

Кат. А/а. Допустимо съдържание на ЛОС от 2010 г. - 30 гр/л. Продуктът съдържа под: 30 гр/л ЛОС.

Горепосочената информация не е предназначена да бъде изчерпателна или пълна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и е съгласно нашите най-добри познания. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система въз основа на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.