

POLYTROL®
РЕСТАВРАТОР НА ЦВЕТА

Описание на продукта	POLYTROL®, който не съдържа силикон, е дълбоко проникващо масло, което възстановява оригиналния външен вид и е финиш за покрития от гел, пластмаса, метал и други повърхности. Изсушавайки се до твърд, дълготраен, гъвкав финиш, POLYTROL® прониква дълбоко, като отново овлажнява пигментите, като възстановява цвета и блясъка, изгубени при излагане на слънчева светлина, дъжд и замърсявания. POLYTROL® възстановява блясъка на голите метали и ги предпазва от корозия.		
Свойства	• Възстановява цвета и външния вид на помътнелите и избледнели повърхности. • Възстановява и подобрява цвета на избелялия мрамор, надгробни плочи, керемиди, плочки, включително керамични. • Обновява гладките и варовити бояджийски работи, потъмнели от атмосферни влияния. • Елиминира необходимостта от восъци и полиращи средства, които се намират на повърхността и бързо изсъхват. • Възстановява и защитава блясъка на полираните метали. • Лесен за нанасяне - Лесен за поддръжка. Защитава от корозия.		
Основни приложения	• Работи по стъклопласт (GRP), пластмаса, боя, керемиди. • Метали - хром, месинг, бронз, неръждаема стомана, алуминий. • Автомобилни брони, лодки, градинска мебел, щори ... • Хоризонтални и вертикални повърхности.		
Технически данни	Финиш: Прозрачен. Състав: Алкидни смоли Разтворител: Разтворител Визкозитет: Флуид Специфично тегло (при 20°C): 0,875 +/- 0,05 Физическо състояние: Течност Съдържание на твърдо вещество: 33 % +/- 2 Запалимост: Не е класифициран като запалим. Точка на възпламеняване: > 60°C на годност: 2 години в оригинална, неотваряна опаковка. Опаковки: 250 мл, 500 мл, 1 л, 20 л. Цветовете: Кехлибар Време на съхнене: 24 часа, в зависимост от температурата и влажността. ЛОС: Извън обхвата.		Срок
Инструменти за нанасяне	Четка. Кърпа. Метална вата (000 или 0000 клас)		

Добрата
практика на
нанасяне

Преди да започнете, тествайте избора на цвета върху малка площ. Оставете да изсъхне, за да се определи крайният цвят. Покрийте всичко, което не искате да бъде обработено, включително растения и храсти. Нанасяйте при температури между 5°C и 35°C. Не позволявайте излишния POLYTROL® да изсъхне и да създадете филм на повърхността.

Подготовка на
повърхността

Общи указания:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без прах, мазнини, замърсявания и плесени.

Всички восъци, полиращи средства, силикон и др. трябва да бъдат напълно и внимателно отстранени.

Обработете плесените с 50/50 разтвор на белина/вода. Втрийте разтвора в повърхността и оставете да престои 10-15 минути; изплакнете обилно.

Пластма, покрития от гел, плочки, боядисани повърхности и др:

Почистете повърхността с топла сапунена вода или NET-TROL® *.

Изплакнете обилно и оставете да изсъхне най-малко 24 часа в зависимост от повърхността.

Камък, тухли и др.:

Почистете повърхността с NET-TROL® *.

Изплакнете обилно и оставете да изсъхне.

Метал:

Почистете повърхността с PURA-TROL * и изплакнете обилно.

Оставете да изсъхне най-малко 24 часа.

Нанасяне

Общи указания:

Винаги работете на участъци, които могат да бъдат завършени 10-20 минути. Ако повърхността поема POLYTROL® неравномерно, т.е. матови и лъскави петна преместват излишното масло от лъскавите места към матовите. Избършете излишния POLYTROL® с чиста кърпа без влакна, преди да стане лепкав. За по-лъскаво покритие, полирайте повърхността с кърпа без власинки. **Общи указания:**

Винаги работете на участъци, които могат да бъдат завършени 10-20 минути. Ако повърхността поема POLYTROL® неравномерно, т.е. матови и лъскави петна преместват излишното масло от лъскавите места към матовите. Избършете излишния POLYTROL® с чиста кърпа без влакна, преди да стане лепкав. За по-лъскаво покритие, полирайте повърхността с кърпа без власинки.

Пластмаса,

повърхности от гел, плочки, боядисане повърхности и др.:

Нанесете POLYTROL® обилно и равномерно с четка или кърпа.

Оставете за 10-20 минути да действа.

Изчеткайте или изтрийте излишния POLYTROL® с чиста кърпа без влакна.

Оставете да изсъхне.

Нанасяне	Камък, тухли и др.: Нанесете POLYTROL® обилно и равномерно с четка или кърпа. за 10-20 минути да действа. или изтрийте излишния POLYTROL® с чиста кърпа без влакна. изсъхне. Напоете тампон или телена вата с POLYTROL® и нанесете върху повърхността, като втривате. Оставете за 10-20 минути да действа. Почистете повърхността с кърпа, за да премахнете всички остатъци. Полирайте повърхността с кърпа без власинки. Оставете да изсъхне. Забележка: POLYTROL® не е повърхностно покритие. Неговото място е в повърхността, а не на повърхността. Излишъкът POLYTROL®, който е изсъхнал на повърхността, може да бъде отстранен с DILUNETT® *	Оставете Изчеткайте Оставете да Метал:
Покривност	18 м² на литър. Действителната покривност варира в зависимост от начина на нанасяне, типа, текстурата и порьозността на дървото.	
Ограничения	Не използвайте POLYTROL® върху бели повърхности.	
Поддръжка	Поддръжката е необходима, когато повърхностите, третирани с POLYTROL®, показват признаци на избледняване. Подгответе и отново обработете повърхностите както е посочен по-горе. Обшивки и други вертикални повърхности: Обшивките и вертикалните повърхности не изискват годишна поддръжка. Повечето обшивки и вертикални повърхности изискват само нанасяне на TEXTROL® за поправки.	
Почистване	Уайтспирт. ЗАБЕЛЕЖКА: POLYTROL® е незапалим, но всички парцали, стоманена вата и т.н., напоени в POLYTROL®, могат спонтанно да се запалят, ако са неправилно изхвърлени. Парцалите, стоманената вата и т.н., трябва да се напоят с вода след употреба или да се поставят в запечатан метален контейнер с вода, преди да се изхвърлят с битовите отпадъци. Парцалите могат да се оставят да изсъхнат на въздуха, преди изхвърляне.	
Съхранение	Остатъците от евият над POLYTROL® трябва да се прехвърлят в по-малък, херметически затворен контейнер от метал или стъкло. Да се пази от замръзване и високи температури.	

Обща информация Полагат се всички грижи, за да се гарантира, че информацията, предоставена в този технически информационен лист, е точна. OWATROL INTERNATIONAL не е в състояние да гарантира резултатите, тъй като нямаме контрол над условията, при които нашите продукти се използват. За допълнителни съвети и информация, моля, свържете се с нашия технически отдел по e-mail на info@owatrol.com или местния агент на OWATROL за вашата страна.

Посочената по-горе информация е вярна към датата на издаването ѝ.

Всички останали продукти на OWATROL, посочени в този документ, трябва да се използват съгласно указанията на етикета и техническите информационни листи.

Безопасност Обърнете се към информационния лист за безопасност (MSDS) на www.owatrol.com и текста върху опаковката. Да се пази от достъп на деца.

Дата на издаване Април, 2016 г.

* Същият производител