



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

БЪРЗОСЪХНЕЩ ОЦВЕТТЕЛ / ПОЗВОЛЯВАЩ ТОНИРАНЕ

ОПИСАНИЕ

Акрилен оцветител на водна основа.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Паркет и дъсчени подове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Подходящ за обработка на шлайфани дървени подове преди нанасяне на лак за под Parketti-Ässä. Изпробвайте продукта първо върху малка площ, за да се уверите, че е подходящ за съответната повърхност. Продуктът не е подходящ например за бор, пушен дъб и кафяви букови повърхности.



PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основни бои

ЕР БАЗА

Цветови нюанси

Цветови каталози:

Бои и лакове за вътрешни дървени повърхности. Timeless прозрачен. Може да се тонира в полупрозрачни цветове на Tikkurila.

Покривност

Нанасяне с четка: 15–20 m²/l. Нанасяне с шпатула от флотекс 20–25 m²/l.

Размер на кутиите:

0,9 l, 2,7 l

Начин на нанасяне

Нанася се с шпатула от флотекс или широка четка по посока на дървесните влакна.

Време на съхнене

Оставете да изсъхне за приблизително 1 час. Вторият слой може да се нанесе след 3-4 часа. Обработката на повърхността може да бъде завършена с нанасяне на лак за под Parketti-Ässä 3-4 часа след нанасяне на втория слой.

Плътност (кг/л)

1,0 кг/л, ISO 2811.

Обемно съдържание на сух остатък, (%)

10

Съхранение

Да се пази от замръзване.



PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Дървената повърхност трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена. Температурата на въздуха и повърхността трябва да бъде +15 до 20°C, а относителната влажност на въздуха 30–80%.

Смесване на компоненти

Може да се разрежда с вода, ако е необходимо.

Подготовка на повърхността

Шлайфане и нанасяне на пълнител:

Шлайфайте пода с машина (шкурка № 100 или 120) по посока на дървесните влакна или на светлината от прозореца. Внимателно отстранете праха от шлайфането с прахосмукачка.

Освен това за получаване на много гладко покритие навлажнете леко пода с mop или гъба, оставете го да изсъхне и шлайфайте треските с фина шкурка (230) или машина и шлайф-мрежа.

Нанасяне

Неообработени дървени повърхности:

Разбърквайте добре Parketti-Ässä Petsi преди употреба и периодично по време на употреба. Първо тествайте продукта на място, което не се вижда, за да сте сигурни, че това е правилният цвят. Окончателният цвят на обработената повърхност зависи от вида, твърдостта и първоначалния цвят на дървото и броя на слоевете.

Нанесете тънък слой с шпатула от флотекс по посока на дървесните влакна. Предварително планирайте работата внимателно, за да нанесете оцветителя равномерно в целия участък. Дъсчените подове могат да бъдат обработвани дъска по дъска с четка. Вторият слой може да се нанесе след 3-4 часа.

Обработката на повърхността може да бъде завършена с нанасяне на лак за под Parketti-Ässä в съответствие с инструкциите 3-4 часа след нанасяне на втория слой. Вижте листа с техническа информация за продукта на лак за под Parketti-Ässä. Оцветената повърхност винаги трябва да бъде защитена с финишен лак.

Покритие

Завършете с лак за под Parketti-Ässä Floor Lacquer 3-4 часа след нанасяне на втория слой.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Препоръчва се почистващ препарат за инструменти Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner за отстраняване на леко втвърдена боя. Почистете инструментите с вода. Препоръчва се почистващ препарат за инструменти Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner за отстраняване на леко втвърдена боя.

Инструкции за поддръжка

Оцветената и лакирана повърхност достига окончателната си устойчивост на износване и химически вещества приблизително една седмица след обработката на повърхността. През това време не е желателно да се извършва почистване. Почистете повърхността с четка, mop или кърпа за прах. Замърсените повърхности могат да се почистват с почистващ инструмент и неутрален (pH 6–8) почистващ препарат.

Опазване на околната среда и обезвреждане на отпадъци

Унищожавайте течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи кутии или ги обезвреждайте в съответствие с местните разпоредби.

Информация за здравословни и безопасни условия на труд

Използвайте предпазни ръкавици. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT). Може да предизвика алергични реакции.

Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.