



TIKKURILA

PRESTO PIKASILOTE

БЪРЗОСЪХНЕЩ КИТ



ОПИСАНИЕ

Бързосъхнещ латексен кит.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Стени, тавани, мебели, врати.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За запълване на драскотини и частично изравняване на малки повърхности в сухи помещения преди боядисване с латекс или алкидни бои. Подходящ за нови и по-рано боядисани дървени и ПДЧ и плоскости от дървен фазер, измазани и китвани повърхности.



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



PRESTO PIKASILOTE

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветови нюанси	Цвят: Бял
Обем на кутията	0.2 л; 0.4 л; 0.5 л
Нанасяне	Нанася се с гладка мистрия.
Време на съхнене	1-2 часа, в зависимост от дебелината на слоя, температурата и относителната влажност на въздуха.
Плътност (кг/литър)	1.8 кг/литър, ISO 2811
Обем твърди частици (%)	60
Съхранение	Да се пази от замръзване.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



PRESTO PIKASILOTE

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия на приложение

Повърхността, която ще се изравнява, трябва да бъде суха, околната температура трябва да е минимум +10°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Почистете повърхността от замърсявания. Изчеткайте праха и други свободни частици. Изравнете небоядисаните повърхности директно с Presto Pikasilote.

Боядисани повърхности:

Измийте боядисаните повърхности с почистващ препарат Maalipesu. След като повърхността изсъхне, отстранете колкото може повече от боята с цикла и шлайфайте боядисаната повърхност до матово. Почистете праха от шлайфането.

Нанасяне

Нанесете продукта Presto Pikasilote с мистрия за загладяване. Оставете да изсъхне, шлайфайте повърхността и отстранете праха от шлайфането. Повърхността може да се шлайфа само суха.

Най-напред, запълнете всички по-големи пукнатини, глави на гвоздеи и т.н. с подходящ кит Presto и шлайфайте повърхността.

Изравнената повърхност ще бъде стегната и гладка. Най-малките части могат да бъдат завършени директно с финално покритие.

Покритие

Изгладената повърхност е твърда и гладка и може да бъде боядисана директно с латексна или алкидна боя.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. За отстраняване на леко втвърдена боя се препоръчва препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Предайте празните опаковки и изсъхнал кит в пункт за рециклиране или отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Носете защитни ръкавици. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реактивна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: реактивна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.