



TIKKURILA

SIRO HIMMEÄ

АНТИРЕФЛЕКСНА БОЯ ЗА ТАВАНИ, ПЪЛЕН МАТ

ОПИСАНИЕ

Антирефлексна боя за тавани

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За тавани в сухи вътрешни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За интериорно боядисване върху бетон, мазилка, облицовки, тухли, картон, ПДЧ, гипсокартон и плоскости от дървесни влакна, съгласно указанията. Подходяща е и за пребоядисване на боядисвани повърхности.



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.

SIRO HIMMEÄ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базова боя	AP BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Symphony Color System, Feel the Color 2020, Color Now 2022. Светлите нюанси може да се тонират в цветовете на Tikkurila. Точността на цвета може да се различава от мострата.
Гланц	Пълен мат.
Покривност	Теоретична покривност 8-12 м ² /л. Практическата покривност зависи от начина на нанасяне, условията, абсорбцията и грапавостта на повърхността, която трябва да бъде обработена.
Обем на кутиите	0.9 л, 2.7 л, 7.2 л, 9 л, 18 л
Метод на нанасяне	Четка, валик или пръскане. Безвъздушно пръскане – дюза 0.017"–0.021" – разреждане 0–5% от обема.
Време за съхнене	До ниво неполепване на прах – след 30 минути. Повторно нанасяне след 2-4 часа.
Плътност (кг/литър)	Приблизително 1.3 кг/литър, ISO 2811.
Устойчивост на миене	Издържа почистване с влажна кърпа.
Устойчивост на мокро триене	SFS-EN 13300 клас II, ISO 11998.
Устойчивост на топлина	+85°C, ISO 4211-3
Обем на твърди частици (%)	35
ЛОС	(кат. A/a) 30г/л (2010). Siro Himmeä съдържа ЛОС макс. 30 г/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване. Внимателно затворете кутията за следваща употреба. Недобре затворените или наченати кутии и/или тонирани продукти не издържат дълго време на съхранение. Тонирани продукти трябва да бъдат използвани през същия сезон на боядисване. Да се пази от замръзване.



SIRO HIMMEÄ

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се боядисва, трябва да е суха, температурата на въздуха да е най-малко +10°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Почистете новите повърхности, като премахнете замърсяванията и праха. Ако е необходимо, загладете повърхността с подходящ кит Presto и я шлайфайте, след като изсъхне.

Предишно боядисани повърхности:

Ако е необходимо, измийте предишно боядисваните повърхности с разреден почистващ препарат Maalipesu. Шлайфайте твърдите, боядисани гланцови повърхности до мат. Отстранете праха от шлайфането. Запълнете всички пукнатини и отвори с подходящ кит Presto и шлайфайте, след като изсъхне.

Боядисване

Преди употреба разбъркайте добре Siro Himmeä и, ако е необходимо, разрежете с вода. Нанесете 1–2 слоя с валик, четка или чрез пръскане.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Премахнете излишната боя от инструментите и почистете с вода. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Ако е необходимо, най-рано след около 1 месец след нанасяне.

Почистете повърхностите с добре изстискана, мокра мека гъба или почистваща кърпа и неутрален разтвор за почистване (pH 6–8). Когато приготвяте почистващия разтвор спазвайте указанията за разреждане, дадени от производителя на почистващия препарат. Повърхността не трябва да остава мокра след почистването.

След нанасяне, повърхностите трябва да се пазят няколко седмици, тъй като при нормални условия продуктът ще достигне окончателна твърдост и устойчивост след около един месец. Ако повърхностите трябва да бъдат почистени по-рано от един месец след приключването, почистете ги внимателно с влажна кърпа.

Поддържащо боядисване

Повърхности, боядисани с боя Siro Himmeä може да бъдат боядисани със същата или подобна боя на водна основа. Вижте Указанията за предварителната обработка.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реактивна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа C(M)IT/MIT. Носете предпазни ръкавици. Избягвайте вдишването на мъгла/пръски. Ако вентилацията по време на нанасяне чрез пръскане е недостатъчна, използвайте респиратори с комбиниран филтър AP, филтър за газ/прах (EN405:2001).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.