



## SUPI FLOOR OIL – ЗАЩИТНО МАСЛО ЗА ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ

### ОПИСАНИЕ

Емулсия от дървесно масло на водна основа за мокри помещения, на основата на естествени нефтени производни. Предпазва дървото от влага и мръсотия и намалява напукването на дървените повърхности.

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА** Дървени подове и пътеки.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА** Подходящ за голи дървени или предварително третирани с масло повърхности във влажни помещения. Подходящ и за термично обработена дървесина и твърда дървесина.

## SUPI FLOOR OIL - ЗАЩИТНО МАСЛО ЗА ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Продуктова група бои 2012</b>                          | 713 Дърво Подови восъци и масла на водна основа за вътрешна употреба RL 01...05                                                                                                                                                                                 |
| <b>Основни бои</b>                                        | ЕС БАЗА                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Покривност</b>                                         | 8-15 м <sup>2</sup> /л, в зависимост от порьозността на дървената повърхност и вида на дървото.                                                                                                                                                                 |
| <b>Обеми на кутията</b>                                   | 0.9 л                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Начин на нанасяне</b>                                  | Нанасяне с четка или гъба.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Време за съхнене (23°C и 50% относителна влажност)</b> | Изсъхва на допир след няколко часа. Готово за употреба след около 2 дена. Времето на съхнене зависи от порьозността на основата и количеството използвано масло.                                                                                                |
| <b>Плътност</b>                                           | 1.0 кг/л, ISO 2811. кг/л                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Обем на сухо вещество</b>                              | 14 %                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Съхранение</b>                                         | Затворете кутията внимателно за следваща употреба. Лошо затворени или почти празни кутии и/или разреден продукт не могат да се съхраняват продължително време. Разредените продукти трябва да се използват през същия сезон на боядисване. Пазете от замръзване |

# **SUPI FLOOR OIL - ЗАЩИТНО МАСЛО ЗА ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ**

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ**

### **Условия за нанасяне**

По време на обработката и съхненето температурата на въздуха, повърхността и байца трябва да бъде минимум +5 °C, а относителната влажност на въздуха под 80%.

### **Подготовка на повърхността**

Нови, чисти дървени повърхности:

Почистете дървената повърхност от замърсявания и прах. Навлажнете леко повърхността с воден спрей, оставете да изсъхне и изшкурете разхлабените дървесни влакна, които са се надигнали с шкурка 230. Отстранете праха от шлайфане.

Повърхности, предварително обработвани с масло за дърво:

Измийте с почистващ препарат Supi Saunapesu съгласно инструкциите, изплакнете обилно и оставете да изсъхне. Шлайфайте, ако е необходимо, и отстранете праха от шлайфане. Отстранете свободния материал със скрепер и/или телена четка. Ако на повърхността остане видим филм, отстранете го преди нанасяне.

Разбъркайте старателно Supi Floor Oil преди употреба и по време на нанасяне.

Нанесете един слой с четка или гъба, като я натискате плътно, така че цялото масло да се абсорбира равномерно в дървото. Избършете излишното масло след около 30 мин. Разнесете равномерно по цялата дължина на дъската с непрекъснати движения, за да избегнете застъпване. След обработка с масло дървото изглежда по-тъмно.

Загрейте и проветрете сауната добре преди да я използвате.

Извършвайте поддръжка при необходимост. Повърхностите, изложени на продължително въздействие на влагата, от време на време се нуждаят от повторна обработка.

### **Инструкции за поддръжка**

Работете внимателно с новата повърхност в продължение на около 1 седмица. Повърхността може да се почисти леко с мека четка или парцал приблизително два дни от нанасянето, ако е необходимо.

Повърхността може да се почисти най-рано след 1 месец със Supi Sauna Clean (1-2 дл препарат на 5 литра вода), за да може продуктът да постигне окончателната си твърдост и издръжливост.