



TIKKURILA SUPRABILIT



ОПИСАНИЕ

Tikkurila Suprabilit е специален дисперсионен продукт за обработка на абсорбиращи вътрешни повърхности преди боядисване. Той подсилва повърхността и намалява абсорбцията ѝ, като увеличава адхезията на декоративните бои.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Вътрешни стени и тавани, когато от грунда се изисква добра адхезия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Подходящ за боядисване на гипсокартон, шпакловка, гипсови мазилки, цименто-варови мазилки, бетонни повърхности.

SUPRABILIT

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветови нюанси	Прозрачен.
Покривност	Максимално до 18 м ² / литър за един слой. Покривността зависи до голяма степен от такива фактори като абсорбираща способност, текстура на основата, метод на нанасяне и цвят.
Обем на кутията	1 литър; 5 литра
Разредител	Вода.
Метод на нанасяне	Спрей, четка, валик
Време за съхнене	Интервалът между нанасянето на следващите слоеве трябва да бъде най-малко 4 часа.
Плътност (кг/литър)	Приблизително 1.01
ЛОС	(кат. A/h) 30г/литър(2010). Продуктът съдържа под 30 г/литър ЛОС
Съхранение	Продуктът трябва да се съхранява и транспортира в плътно затворени контейнери при температура между +5°C и +25°C. Продуктът трябва да се транспортира и съхранява в контейнери, които го предпазват от въздействие на атмосферни влияния, при температура между +5°C и +25°C. Продуктът трябва да се транспортира и съхранява в контейнери, които го предпазват от въздействие на атмосферни влияния. Температурата на съхранение и транспортиране трябва да бъде между +5°C и + 25°C. Да се пази от замръзване.



SUPRABILIT

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Обработваната повърхност трябва да бъде суха, температурата на въздуха трябва да бъде най-малко +5°C, а относителната влажност на въздуха да е под 80%.

Подготовка на повърхността

Нова мазилка и основа могат да бъдат боядисани след 4 седмици съхнене. Почистете тези повърхности от прах и замърсяване, изгладете неравностите и вдлъбнатините с шпакловка. Отстранете старателно варовата боя или лепилото. След това нанесете един слой импрегниращ грунд Tikkurila Suprabilit. След 4 часа, ако е необходимо, може да се нанесе следващ слой.

Преди боядисване разбъркайте внимателно. Разреждете с вода в съотношение 1:1 и разбъркайте отново внимателно. Нанесете 1 слой от импрегнанта с четка, валик или спрей. В специални случаи при слаба повърхност разреждайте продукта с максимум 20% вода. Препоръчва се използването на инструменти ANZA.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Отстранете, колкото можете повече боя от бояджийските инструменти преди почистване. Преди измиване инструментите трябва да се избършат старателно, за да се отстрани възможно най-много от импрегнанта. Почистете инструментите с вода веднага след приключване на работата.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Празните кутии, както и кутиите с течни отпадъци, трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с местните разпоредби. За повече информация, моля, свържете се с местните власти. Не изхвърляйте течни отпадъци в канализацията.

Здраве и безопасност

След нанасяне, помещението трябва да бъде проветрено, докато миризмата от боята изчезне, след което помещението е готово за използване. Носете предпазни ръкавици. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реактивна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C (M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реактивна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.