



TIKKURILA
TAIKA GLOW
ЛАК, СВЕТЕЩ В ТЪМНОТО

ОПИСАНИЕ

Специален лак на водна основа, светещ в тъмното.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За постигане на специален ефект в сухи интериорни помещения За стенни повърхности. Може да се използва и върху мебели, подове и предмети със защитен лак. Може да се използва за маркиране на маршрути в допълнение към одобрените знаци за изходни аварийни маршрути.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Да се използва върху боядисана повърхност. Ефектът се проявява най-добре върху бяла / светла основа при пълна тъмнина. Изисква достатъчно мощен прием на светлина преди стъмване. Създава светещ ефект до 6 часа.



TAIKA GLOW

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветови нюанси	Полупрозрачен, леко жълтеникав. В тъмното свети в зеленикав цвят.
Гланц	Мат.
Покривност	8 - 12 м ² /л, в зависимост от метода на нанасяне.
Обем на кутията	0.333 л, 1 л
Метод на нанасяне	Нанася се с късокосмест валяк, четка, стиплер или спрей (за конвенционално пръскане, размерът на дюзата 1.4-1.8 мм, разреждане 0-5%).
Време на съхнене	Втори слой може да се нанася след около 6 часа.
Плътност (кг/литър)	Приблизително 1.1 кг/литър, ISO 2811.
Устойчивост на мокро триене	SFS-EN 13300 клас I, ISO 11998.
Устойчивост на топлина	85°C, ISO 4211-3.
Обем на твърди частици (%)	19
ЛОС	ЛОС (кат. A/I) макс. 200 г/л (2010). Taika Glow съдържа ЛОС макс. 200 г/л/
Съхранение	Да се пази от замръзване.



TAIKA GLOW

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Обработваната повърхност трябва да бъде суха, температурата на въздуха трябва да бъде най-малко +10°C, а относителната влажност на въздуха – между 30 и 70%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Отстранете замърсяванията и праха от небоядисаните повърхности. Ако е необходимо, загладете повърхностите с подходящ кит Presto и шлайфайте повърхността след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането.

Предишно боядисани повърхности:

Измийте предварително боядисаните повърхности с препарат за почистване на Maalipesu като спазвате указанията на етикета. Оставете да изсъхне. Отстранете всякаква слаба боя. Шлайфайте добре гланцовите и боядисаните повърхности до матово. Отстранете праха от шлайфането. Запълнете всички пукнатини и отвори с кит Presto и шлайфайте, след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането.

Грундиране:

Грундирайте с подходящ бял или светъл грунд или боя Tikkurila. Taika Glow може да се полага върху повечето бои.

Грундиране

Грундирайте с подходящ бял или светло оцветен грунд или финишна боя Tikkurila. Taika Glow може да се полага върху повечето най-често срещани видове бои.

Нанасяне

Разбъркайте добре Taika Glow преди употреба. Нанесете лака обилно с валик с къс косъм, предназначен за гладки повърхности, с четка или стиплер. Стрежете се към възможно най-гладка повърхност и се опитайте да нанесете лака равномерно по цялата повърхност. Използвайте лента за облепяне на ръбовете и отстранете лентата веднага след боядисването. По-силен ефект на блясък може да се постигне с двуслойна (или многослойна) обработка. Taika Glow може да бъде защитена например с подов лак Parketti-Ässä Floor Lacquer или лак за мебели Kiva Furniture Lacquer.

Забележка! Проверете резултата от обработката на тъмно. Нанесете достатъчно количество от продукта, така че следите от нанасянето да не останат видими.

За повече идеи, моля, посетете уеб страниците на Tikkurila.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода и сапун. Отстранете излишната боя / лак от инструментите и почистете с вода. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Продуктът постига окончателната си устойчивост след един месец от завършване на обработката. Избягвайте почистване на повърхностите през това време.

Ако е необходимо, повърхността може да се почисти с неутрален (pH 6-8) разтвор за миене на съдове, използвайки, например, мека кърпа за почистване. Изплакнете и подсушете повърхността веднага след това.

Поддържащо боядисване

Следвайте инструкциите за "предишно боядисана повърхност". Повърхността със специален ефект може да бъде боядисана с два слоя боя на водна основа.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



TAIKA GLOW

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Безопасност и здраве

Внимание! Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се пази от деца. Носете предпазни ръкавици. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ви е лесно да го направите. Продължете промиването. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реактивна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: C(M)IT/MIT (3:1).



GHS07

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.