



TIKKURILA

TAIKA STARDUST

Г Л А З У Р А С Б Л Е Щ У К А Щ Е Ф Е К Т

ОПИСАНИЕ

Полупрозрачна изцяло матова глазура на акрилна основа с блещукащ ефект.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Стени в жилищни, офисни и търговски помещения и подобни сухи помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Да се използва за създаване на ефекти върху стени, боядисани с интериорни бои. Тъй като Taika Stardust е полупрозрачен, цветът на грунда (например Harmony) има критичен ефект върху крайния вид. Доброто насочено осветление, странични светлини или естествената светлина подчертават ефекта.



TAIKA STARDUST

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветови нюанси	Сребриста и златиста глазура
Гланц	Пълен мат.
Покривност	6-10 м ² /литър.
Обем на кутията	1 литър; 3 литра
Метод на нанасяне	Нанася се с валик или четка.
Време на съхнене	Готова за второ нанасяне след приблизително 24 часа, ако е необходимо. Повърхността е напълно суха и готова за употреба след приблизително 2 дни.
Плътност (кг/литър)	Приблизително 1.0 кг/литър, ISO 2811.
Устойчивост на миене	Издържа почистване с влажна кърпа.
Устойчивост на мокро триене	Клас I, ISO 11998.
Устойчивост на топлина	85°C, ISO 4211-3.
Обем на твърди частици (%)	12
ЛОС	ЛОС (кат. A/I) макс. 200 г/л (2010). Taika Stardust съдържа ЛОС макс. 200 г/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване.



TAIKA STARDUST

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще бъде боядисвана, трябва да е суха; температурата трябва да бъде най-малко +10°C, а относителната влажност на въздуха между 30 и 70%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Почистете новите повърхности, като премахнете замърсяванията и праха. Ако е необходимо, загладете повърхностите с подходящ кит Presto или Prestonit и шлайфайте повърхността след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането. Грундирайте с грунд Varna. Завършете с интериорна боя в желания цвят, например Harmony, 1-2 слоя.

Предишно боядисани повърхности:

Измийте предишно боядисаните повърхности с почистващ препарат Maalipesu и внимателно изплакнете с вода. Шлайфайте твърдите и гланцови повърхности до мат. Отстранете праха от шлайфането. Запълнете всички пукнатини и отвори с кит Presto и шлайфайте, след като изсъхне.

Отстранете праха от шлайфането. Завършете с интериорна боя с желания цвят, например Harmony.

Нанасяне

Разбъркайте добре Taika Stardust преди употреба. Разнесете продукта по повърхността на кръст с валик или четка. Уверете се, че продуктът е разпределен равномерно върху цялата повърхност. Няма нужда от отделяне на кантовете; можете да оформите краищата, докато напредвате. Млечният вид, характерен за мократа боя, ще изчезне, когато повърхността изсъхне. Опитайте Stardust първо върху дебело парче картон, или някаква друга основа. Taika Stardust може да се използва и при боядисване с шаблони. Ако се използва за тази цел, трябва да се отбележи, че нормалният валик или четката са най-подходящият инструмент. Не препоръчваме инструменти от каучукова пена.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Премахнете излишната боя от инструментите и почистете с вода. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Продуктът постига крайната си твърдост и издръжливост след един месец при нормални условия, поради което повърхностите трябва да се обработват внимателно през този период. Ако повърхностите трябва да бъдат почистени скоро след завършването, почистете ги леко със суха или влажна кърпа за почистване или парцал.

Ако е необходимо, най-рано след около 1 месец след нанасяне. Повърхностите могат да се почистят със суха четка, парцал, или кърпа за прах. Всички замърсени повърхности може да бъдат почистени с неутрален (pH 6–8) почистващ разтвор и влажна кърпа. Повърхността не трябва да остава мокра след почистване. Когато пригответе почистващия разтвор спазвайте инструкциите за разреждане дадени от производителя на препарата.

Поддържащо боядисване

Вижте инструкциите за предишно боядисани повърхности. Ако желаете, можете да пребоядисате ефектната повърхност с боя за стени на водна основа.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и последващите изменения, продуктът не е класифициран като опасен. Носете предпазни ръкавици. Внимание! При пулверизация може да се образуват опасни за вдишване капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: C(M)IT/MIT (3:1).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.