



TIKKURILA

TUNTO HIENO

ТЕКСТУРИРАНО ФИНИШНО ПОКРИТИЕ / ФИНО

ОПИСАНИЕ

Акрилатно покритие на водна основа.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За стени и тавани в сухи помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За нови или по-рано боядисвани бетон, мазилка, тухла, дървен фазер, гипсокартон или повърхности от ПДЧ, когато се желае текстурирано покритие. Финото текстурирано финишно покритие Tunto Hieno може да се приложи и върху тавани.



TUNTO HIENO

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои	AP BASE, C BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Текстурирани покрития Tunto, Symphony Color System, Deco Grey colour card, Feel the Color 2020, Color Now 2022. Може да се тонират в цветовете на Tikkurila. Условието на осветление и повърхностната структура на продукта ще допринесат за крайния цветен ефект. Продуктът трябва да бъде предварително смесен преди тонирането.
Гланц	Пълен мат.
Покривност	1-9м ² /л – варира значително в зависимост от метода на нанасяне – дебел валяк 1-1.5м ² /л; тънък валяк 4-5 м ² /л; четка 2-2.5м ² /л; дебела шпатула 2-2.5м ² /л; тънка шпатула 7- 9м ² /л
Обем на кутията	AP BASE: 2.7 л, 9 л C BASE: 2.7 л, 9 л
Метод на нанасяне	Нанася се с валяк, а за нанасяне на орнамент се използва например широка четка, шпатула за тапети, твърда четка или релефен валяк.
Време за съхнене	1-5 часа, в зависимост от дебелината на слоя.
Плътност (кг/литър)	1.0 кг/литър, ISO 2811.
Устойчивост на топлина	80°C, ISO 4211-3
Обем на твърди частици (%)	53
Съхранение	Да се пази от замръзване.



TUNTO HIENO

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Обработваната повърхност трябва да бъде суха, температурата на въздуха, повърхността и покритието трябва да бъде най-малко +10°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Отстранете замърсяванията и праха от небоядисаните повърхности. Ако е необходимо, изгладете повърхностите с подходящ Presto лек кит. Грундирайте с грунд Varma или Luja Universal. Нанесете 1-2 слоя боя Harmony или Nova 7, тонирана в цвета на крайния продукт.

Предишно боядисани повърхности:

Измийте предишно боядисаните повърхности с почистващ препарат Maalipesu и внимателно изплакнете с вода. Ако е необходимо, изгладете повърхностите с подходящ кит Presto. Използвайте шкурка, за да шлайфате гланцово боядисаните повърхности, докато станат матови и отстранете праха от шлайфането. Ако разликата в цвета между основата и покритието е значителна, нанесете един слой боя Harmony или Nova 7, тонирана в цвета на крайния продукт.

Боядисване

Преди употреба, разбъркайте финото текстурирано покритие Tunto Hieno. За нанасяне на продукта използвайте валик. Повърхността може да бъде орнаментирана, например, с широка четка, шпатула за тапети, твърда четка или релефен валик. Върху вътрешни стени нанесете покритието в дебел слой върху приблизително 1 м² на етап и направете окончателното орнаментиране на повърхността веднага. Избягвайте твърде дебели слоеве, защото те може да причинят напукване при изсъхване на покритието. За хомогенна повърхност запазете достатъчно резервен смесен продукт в контейнер, за да избегнете възможни разлики в цветовете.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Повърхностите се почистват на сухо, като използвате прахосмукачка, мека четка или кърпа за прах.

Третирайте обработените повърхности внимателно, докато продуктът достигне крайната си твърдост и устойчивост след около месец при нормални условия.

Поддържащо боядисване

Изравняване на текстурирана повърхност: Ако желаете да ползвате продукта като обикновена боя или друг вид текстура, изравнете повърхността Tunto с подходящ кит Tikkurila Presto. Продължете обработката, както е описано в „Обработка на небоядисана повърхност“.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъци

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реактивна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа C(M)IT/MIT (3:1). Носете предпазни ръкавици.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.