



TIKKURILA
VALTTI PRIMER
СМЕС ЗА ГРУНДИРАНЕ

ОПИСАНИЕ

Безцветна грундираща смес, съдържаща масло, за обработка на дърво за използване на открито

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За грундиране на нарязан и рендосан дървен материал, дървени конструкции, и импрегнирана дървесина преди нанасяне на повърхностно покритие

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Безцветно масло, което се използва за защита на сглобки, краища на дървото и други части на дървото, които са на открито. Прониква лесно в дървото, което осигурява добра защита от поглъщане на вода и намалява риска от пукнатини в дървото и слоевете на боята. Добра устойчивост с екстериорен оцветител за дърво или боя Tikkurila.



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно до момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението. на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.

VALTTI PRIMER

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветови нюанси	Безцветен
Блясък	Не е приложимо
Покривност	Рендосани повърхности: 8-10 м ² /л; Бичени дървени повърхности: 4-5 м ² /л.
Обем на кутията	0.9 литра, 2.7 литра, 9 литра
Метод на нанасяне	Четка, пръскане или чрез потапяне.
Време за съхнене	Изсъхване на допир след приблизително 30 минути. Повторно нанасяне след 24 часа. Внимание! При ниски температури и висока относителна влажност на въздуха, времето за изсъхване може да бъде по-дълго.
Плътност (кг/литър)	около 0.8 кг/литър.
Обем на твърди вещества (%)	15%.
Съхранение	В плътно затворена опаковка, предпазваща от влага, топлина и пряка слънчева светлина. Издържа на съхранение при ниски температури. В случай на съхранение при ниски температури, преди употреба, грундът трябва да се темперира при +20±2°C в продължение на 24 часа и внимателно да се разбърква. Срок на годност - 60 месеца от датата на производство в неотворена оригинална опаковка.



VALTTI PRIMER

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Обработваната повърхност трябва да бъде суха и чиста. По време на нанасяне и съхнене на продукта температурата трябва да е над +5°C, а относителната влажност на въздуха трябва да бъде по-ниска от 80%.

Внимание! При ниски температури и висока относителна влажност на въздуха, времето за изсъхване може да бъде по-дълго.

Подготовка на повърхността

Почистете повърхността от замърсявания, прах и други подобни. Измийте замърсените и плесенясали зони с препарат за отстраняване на плесен Tikkurila Homeenpoisto, като спазвате инструкциите за употреба. Защитете неоцветените повърхности и растения от евентуални пръски от грунда Tikkurila Valtti Primer.

Грундиране

Обработвайте повърхностите с грунд Valtti Primer в ранния етап на строителството. Грундирайте повърхността веднъж. Крайните срезове на дървото трябва да се обработват с повече внимание. Нанесете финашното покритие възможно най-скоро, най-рано 24 часа след грундиране.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с White Spirit 1050 или Tikkurila Pensselipesu (чистител за инструменти).

Опазване на околната среда и безопасно изхвърляне на отпадъци

Да се избягва разливането в канали, водни системи и почви. Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи кутии или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Забележка! Риск от самозапалване на използвани парцали за почистване, хартиени кърпички и др. Замърсените материали могат да предизвикат пожар няколко часа по-късно и трябва да се накисват във вода и да се поставят в затворен метален контейнер преди изхвърляне.

Безопасност и здраве

Съдържа: Въглеродороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения, 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (OIT). **Внимание!** Запалими течност и пари. Може да бъде фатална при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Може да причини алергична кожна реакция. Може да причини сънливост или световъртеж. Токсична за водните организми с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се пази от деца. Да се пази от искри и открит пламък. - Тютюнопушенето забранено. Не вдишвайте изпаренията. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Да не се допуска изпускане в околната среда. Носете предпазни ръкавици. **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ОТРАВЯНИЯ или на лекар. **НЕ** предизвиквайте повръщане. **ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ НА КОЖАТА:** Измийте обилно със сапун и вода. Този грунд съдържа биоциден продукт за запазване на повърхностната обработка. Съдържа: 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (OIT) и 3-йод-2-пропинил бутилкарбамат (IPBC).



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно до момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението, на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.